





Beschreibung

APLN, Pendelleuchte, 14W, 4000K, CRI> 80, 350mA, integriertes Netzteil, Ausstrahlwinkel 24°, Ø 80x120 mm, Gehäuse Aluminium, inkl. Seilabhängung 1500mm, schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1383lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	14.5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	99lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	14W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	100V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Durchmesser:	80mm
Höhe/Tiefe:	120mm
Pendellänge:	1500mm



Adresse/Kontakt