

BLE/BLR



- LED Wand- und Deckenanbauleuchten für den Innen- und Außenbereich
- In zwei Versionen erhältlich (Standard und mit Bewegungssensor)
- Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar 3000K, 4000K und 6000K
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Unterteil und Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
- IK10

Auf Anfrage

- DALI

- LED wall and ceiling mounted luminaires for indoor and outdoor use
- Available in two versions (standard and with motion sensor)
- Light temperature switchable on the luminaire 3000K, 4000K and 6000K
- Protection class: IP54
- Protection class: II
- Polycarbonate (PC) base and cover
- IK10


On request

- DALI



Sensor Version erfordert Fernbedienung BLX-FBS (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lichtfarbe ist nicht über die Fernbedienung einstellbar.
 Sensor version requires remote control BLX-FBS (not included in delivery). The light temperature is not adjustable via remote control.

BLE
 LED Wand- und Deckenanbauleuchte
 LED wall and ceiling mounted luminaire
 ⚡ 120° / 220÷240V / CRI >80



Standard

Bewegungssensor
 Motion sensor



Lichtfarbe umschaltbar
 Light temperature switchable
 3000 K 4000 K 6000 K


L220 x B/W220 x H48 mm

○ BLE-12WWSCW1 ○ BLE-12WWSCW1S 12 W 1255 lm 1294 lm 1320 lm

L280 x B/W280 x H48 mm

○ BLE-18WWSCW1 ○ BLE-18WWSCW1S 18 W 2019 lm 2081 lm 2123 lm

BLR
 LED Wand- und Deckenanbauleuchte
 LED wall and ceiling mounted luminaire
 ⚡ 120° / 220÷240V / CRI >80



Standard

Bewegungssensor
 Motion sensor



Lichtfarbe umschaltbar
 Light temperature switchable
 3000 K 4000 K 6000 K

Ø 220 x H48 mm

○ BLR-12WWSCW1 ○ BLR-12WWSCW1S 12 W 1297 lm 1337 lm 1364 lm

Ø 280 x H48 mm

○ BLR-18WWSCW1 ○ BLR-18WWSCW1S 18 W 1928 lm 1988 lm 2028 lm

Ø 330 x H48 mm

○ BLR-25WWSCW1 ○ BLR-25WWSCW1S 25 W 2706 lm 2790 lm 2846 lm



Fernbedienung | Remote control

BLX-FBS

Fernbedienung für Sensor Version BLE/BLR. Bei Leuchten des gleichen Typs kann die Konfiguration mit einer Fernbedienung ausgeführt werden.

Remote control for sensor version BLE/BLR. For luminaires of the same type, the configuration can be performed with a remote control.



○ Weiß | White

