





Beschreibung

LED Linear Leuchte mit Stromschienen
3-Ph.-Adapter, 40W, 4000K, L:1160mm, integriertes
LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse,
Ausstrahlwinkel: doppelt-asymmetrisch, CRI>80,
Gehäuse schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5832lm
Blendbegrenzung (UGR):	23
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	146lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	5832lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	40W

Elektrische Daten



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Anschlussart:	Stromschienenadapter
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	80mm
Höhe/Tiefe:	80mm
Länge:	1160mm



Adresse/Kontakt