



- Dekorative Pendelleuchte, geeignet für öffentliche Bereiche, Geschäfte, Büros, Schaufenster, Einkaufszentren und Ausstellungsräume
- Gehäuse: Aluminium-Druckguß
- Lackierung: wärmehärtendes Polyesterpulver, vorherige Entfettung und Phosphochromatierung, die eine extrem hohe Beständigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse gewährleistet.
- Reflektor: 320 mm Durchmesser, Aluminium oder Polycarbonat. Breitstrahl 120°
- LED-Module: CRI>80, CCT 3000/4000K, 3 Stufen MacAdam
- Erwartete Lebensdauer: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
- Stromversorgung: Treiber 220/240V 50/60Hz, SP-System (Überladungs- und Kurzschlussschutz), SPD 2/4Kv, ripplefree
- Aufhängung: Baldachin und Zuleitung L2500 mm

Auf Anfrage:

- Farbe weiß
- CRI<90
- Andere Wattagen
- Tunable White
- Schutzglas
- Version für Stromschiene

- Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms
- Housing: die-cast aluminium
- Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
- Reflector: 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°
- LED modules: CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam
- Expected lifetime: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
- Power supply: driver 220/240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free
- Suspension kit: canopy and power supply cable L=2500 mm

On request:

- Color white
- CRI<90
- Other wattage
- Tunable White
- Protection glass
- Track version



EGO

LED Pendelleuchte inkl. Seilabhängung und Baldachin
LED Pendant luminaire incl. wire suspension and ceiling rosette
Ø334 mm / 220-240V / CRI>80



Metallreflektor, Leuchtenkopf und Baldachin schwarz RAL 9005
Reflector metal, luminaire head and canopy black RAL 9005

Beam	UGR	Power	4000 K	3000 K
60°	<16	17 W		
			EGO-17NW2M	EGO-30NW2M
			1730 lm	2950 lm
			EGO-17WW2M	EGO-30WW2M
			1645 lm	2800 lm




Polycarbonatreflektor, Leuchtenkopf und Baldachin anthrazit RAL 7039
Reflector Polycarbonate, luminaire head and canopy anthracite RAL 7039

Beam	UGR	Power	4000 K	3000 K
120°	<23	17 W		
			EGO-17NW6	EGO-30NW6
			3280 lm 193 lm/W	4565 lm
			EGO-17WW6	EGO-30WW6
			2540 lm 149 lm/W	4340 lm

Ausführung DALI | Version DALI

Code + **DD** (**EGO-17NW2MDD**)

Zuleitung L2000 mm, schwarz
Power supply cable L2000 mm, black




Installationsoptionen
Installation options



■ Schwarz | Black

■ Anthrazit | Anthracite

EGO-30NW2M



EGO-30NW6

