


# FLEXY IP <sup>N</sup>



IP67


IP54

## FLEXYIP-400

14,4 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP67 | CRI>90 | B 11,5 mm  
80 LED/M, 50 Segmente = 400 LED  
Kürzbar | Trimmable: 100 mm (8 LED)



L5000\*B10\*H3



L5000\*B11,5\*H3,5

4000 K	<b>FLEXYIP-400NW</b>	1512 lm/m	
3000 K	<b>FLEXYIP-400WW</b>	1469 lm/m	
2700 K	<b>FLEXYIP-400SW</b>	1440 lm/m	

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape

## FLEXYIP-800

19,2 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP54 | CRI>90 | B 12 mm  
160 LED/M, 100 Segmente = 800 LED  
Kürzbar | Trimmable: 50 mm (8 LED)



L5000\*B10\*H3



L5000\*B12\*H3,5

4000 K	<b>FLEXYIP-800NW</b>	1008 lm/m	
3000 K	<b>FLEXYIP-800WW</b>	970 lm/m	
2700 K	<b>FLEXYIP-800SW</b>	960 lm/m	

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape



RGBW

IP67



5000\*12\*3



5000\*14\*3,5

RGB+W IP LED-Strip (W=3000K)  
14,4 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP67 | CRI>90 | B/W14 mm  
60 LED/M, 50 Segmente = 300 LED  
Kürzbar | Trimmable: 100 mm (6 LED)

## FLEXYIP1-300RGBW-67

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape



max. 144 W

RGBW-Controller: 2,4 GHz mit Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Steuern von Lichteffekten  
2.4 GHz with remote control for switching, dimming and control lighting effects

## Z-FBFLEXRGBW

Ab 144 W ist ein Verstärker Z-TRLFLEXRGB erforderlich, s. S.231  
From 144 W, an amplifier Z-TRLFLEXRGB required, see p.231

## Zubehör | Accessories

IP



Einspeiser | End Feed

2 Pin, IP67

**Z-FL10ESIP**

Für | For Flexy IP  
B/W 10mm

**Z-FL12ESIP**  
L30xB/W19xH8 mm

Für | For Flexy IP  
B/W 12mm



Längsverbinder | Straight coupler

2 Pin, IP67

**Z-FL10LSIP**

**Z-FL12LSIP**  
L30xB/W19xH8 mm



Zuleitung | Lead

2 Pin, IP68

**Z-FL10ZULIP**

L200 mm



Verbindungskabel | Connecting cable

2 Pin, IP68

**Z-FL10VKIP**

L200 mm


# NEONFLEX

IP66

IP67

## FLEXYIP9

9,6 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP66 | CRI>90 | BxH 10x10 mm  
140 LED/M, 100 Segmente = 700 LED  
Kürzbar | Trimmable: 50 mm (7 LED)




L5000\*B10\*H10

4000 K	<b>FLEXYIP9-700NW</b>	816 lm/m	
3000 K	<b>FLEXYIP9-700WW</b>	792 lm/m	
2700 K	<b>FLEXYIP9-700SW</b>	760 lm/m	

## FLEXYIP10

7,2 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP67 | CRI>90 | BxH 12x3,5 mm  
280 LED/M, 200 Segmente = 1400 LED  
Kürzbar | Trimmable: 25 mm (7 LED)



L5000\*B12\*H3,5

3000 K	<b>FLEXYIP10-1400WWN</b>	816 lm/m	
2700 K	<b>FLEXYIP10-1400SWN</b>	792 lm/m	

## Zubehör (im Lieferung enthalten) | Accessories (included in delivery)

Für FLEXYIP9  
20x Befestigungsclips (Metal) inkl. 20 Schrauben  
5x Endkappe mit Loch für Kabeleingang  
5x Endkappe  
1x Tube Silikonkleber

Für FLEXYIP9  
20x mounting clips (metal) incl. 20 screws  
5x endcap with hole for cable entry  
5x endcap  
1x tube of silicone glue



Für FLEXYIP10  
10x Befestigungsclips (Kunststoff) inkl. 20 Schrauben  
5x Endkappe mit Loch für Kabeleingang  
5x Endkappe  
1x Tube Silikonkleber

For FLEXYIP10  
10x mounting clips (plastic) incl. 20 screws  
5x endcap with hole for cable entry  
5x endcap  
1x tube of silicone glue

