


FLEXY IP



IP67

IP54

FLEXYIP-400



L5000*B10*H3
L5000*B11,5*H3.5

14,4 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP67 | CRI>90 | B 11,5 mm
80 LED/M, 50 Segmente = 400 LED
Kürzbar | Trimmable: 100 mm (8 LED)

4000 K	FLEXYIP-400NW	1512 lm/m	A T G	F
3000 K	FLEXYIP-400WW	1469 lm/m	A T G	F
2700 K	FLEXYIP-400SW	1440 lm/m	A T G	F

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape

FLEXYIP-800



L5000*B10*H3
L5000*B12*H3.5

19,2 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP54 | CRI>90 | B 12 mm
160 LED/M, 100 Segmente = 800 LED
Kürzbar | Trimmable: 50 mm (8 LED)

4000 K	FLEXYIP-800NW	1008 lm/m	A T G	F
3000 K	FLEXYIP-800WW	970 lm/m	A T G	F
2700 K	FLEXYIP-800SW	960 lm/m	A T G	F

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape



RGBW



5000*12*3
5000*14*3.5

RGB+W IP LED-Strip (W=3000K)
14,4 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP67 | CRI>90 | B/W14 mm
60 LED/M, 50 Segmente = 300 LED
Kürzbar | Trimmable: 100 mm (6 LED)

FLEXYIP1-300RGBW-67

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape



max.
144 W

RGBW-Controller: 2,4 GHz mit Fernbedienung zum Schalten, Dimmen und Steuern von Lichteffekten
2.4 GHz with remote control for switching, dimming and control lighting effects

Z-FB FLEXYRGBW-67

Ab 144 W ist ein Verstärker Z-TRLFLEXYRGB erforderlich, s. S.231
From 144 W, an amplifier Z-TRLFLEXYRGB required, see p.231

Zubehör | Accessories



Einspeiser | End Feed

2 Pin, IP67

Für | For Flexy IP
B/W 10mm

Z-FL10ESIP

Für | For Flexy IP
B/W 12mm

Z-FL12ESIP

L30xB/W19xH8 mm



Längsverbinder | Straight coupler

2 Pin, IP67

Z-FL10LSIP

Z-FL12LSIP

L30xB/W19xH8 mm



Zuleitung | Lead

2 Pin, IP68

Z-FL10ZULIP

L200 mm



Verbindungskabel | Connecting cable

2 Pin, IP68

Z-FL10VKIP


L200 mm

NEONFLEX

IP66

IP67

FLEXYIP9




L5000*B10*H10

9,6 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP66 | CRI>90 | BxH 10x10 mm
140 LED/M, 100 Segmente = 700 LED
Kürzbar | Trimmable: 50 mm (7 LED)

4000 K	FLEXYIP9-700NW	816 lm/m	A T G	F
3000 K	FLEXYIP9-700WW	792 lm/m	A T G	F
2700 K	FLEXYIP9-700SW	760 lm/m	A T G	F

FLEXYIP10



L5000*B12*H3,5

7,2 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP67 | CRI>90 | BxH 12x3,5 mm
280 LED/M, 200 Segmente = 1400 LED
Kürzbar | Trimmable: 25 mm (7 LED)

3000 K	FLEXYIP10-1400WWN	816 lm/m	A T G	G
2700 K	FLEXYIP10-1400SWN	792 lm/m	A T G	G

Zubehör (im Lieferung enthalten) | Accessories (included in delivery)

Für FLEXYIP9
20x Befestigungsclips
(Metall) inkl. 20 Schrauben
5x Endkappe mit Loch für
Kabeleingang
5x Endkappe
1x Tube Silikonkleber

Für FLEXYIP9
20x mounting clips
(metal) incl. 20 screws
5x endcap with hole for
cable entry
5x endcap
1x tube of silicone glue



Für FLEXYIP10
10x Befestigungsclips
(Kunststoff) inkl. 20 Schrauben
5x Endkappe mit Loch für
Kabeleingang
5x Endkappe
1x Tube Silikonkleber

Für FLEXYIP10
10x mounting clips
(plastic) incl. 20 screws
5x endcap with hole for
cable entry
5x endcap
1x tube of silicone glue

