



Beschreibung

FLEXY, LED-FLEX-MODUL, 5m, 350 LED,
Nutzlichtstrom: 635 lm/0,5 m (360°) Leistung im
Ein-Zustand: 8 kWh/1000h (7,2 W)/ 0,5 m,
70LED/M, 2700K, 24V DC, Ra 90, , IP20, dimmbar
nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000
Stunden

Allgemeine Daten

Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja



Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	70
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	14.4W
Leuchtenlichtausbeute:	71lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom je Meter:	1022lm

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Kleinster Biegeradius:	30mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	100mm
Spannungsart:	DC

Produktabmessung



Adresse/Kontakt




A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Breite:

10mm

Länge:

5000mm



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de