





Beschreibung

IANUS URBAN Mastleuchte, LED 32W, 4000K, CRI80, 230V, 32W, 50Hz, Ø120mm, Mastleuchte komplett mit Verankerung zum Eingraben H=2413 + 400mm=Gesamtlänge 2813 mm, inkl. Versorgungsteil, asym. engstrahlend, IK10, IP66, Gehäuse Alu, anthrazit

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe: anthrazit
Montageart: sonstige
Schutzart (IP): IP66
Schutzklasse: I
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1714lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 2
Leuchtenlichtausbeute: 54lm/W
Lichtfarbe: weiß
Max. Systemleistung: 32W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 230V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Schlagfestigkeit: IK10
Spannungsart: AC

Produktabmessung



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Durchmesser:

120mm

Höhe/Tiefe:

2400mm



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de