




Beschreibung

K3 Power LED 36W, 4000K, CRI80, IK08, IP65, 2 Lichtaustritte, Ausstrahlwinkel 50°/50°, mit eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu, gefrästes und gehärtetes Glas bündig am Rahmen, Lebensdauer: 60.000 h, B160*H160*T182mm, aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	grau
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3380lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Leuchtenlichtausbeute:	94lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	36W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V



Adresse/Kontakt


A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Ohne Dimmfunktion: Ja
Schlagfestigkeit: IK08
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 160mm
Höhe/Tiefe: 182mm
Länge: 160mm



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de