



- LED Deckenanbau- oder Pendelleuchte
- Gehäuse aus Stahlblech (IK07), weiße Epoxidbeschichtung
- Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium mit sehr hohem Rückstrahlwert – UGR<19
- Direkt strahlend
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Einfache und schnelle Installation
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil
- Multilumen - Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen (Werkseitig auf hohen Lichtstrom voreingestellt)

#### Auf Anfrage

- DALI

- LED ceiling mounted or pendant luminaire
- Housing made of steel sheet (IK07), white epoxy coating
- Double parabolic louvre made of highly polished aluminum with very high reflection value - UGR<19
- Direct light distribution
- Protection rating: IP20
- Protection class: I
- Easy and fast installation
- Built-in electronic power supply
- Multilumen - adjustability of the luminaire luminous flux in 2 levels (factory preset for high luminous flux)

#### On request

- DALI



120lm/W



**LLED**

LED Deckenleuchte | LED ceiling mounted luminaire

⚡ 60° / 220-240V / UGR<19 / CRI>80 / L80/B10 > 50.000h

Lichtstrom der Leuchte in 2 Stufen einstellbar (werkseitig hoher Lichtstrom voreingestellt)

Luminous flux of the luminaire adjustable in 2 steps (factory preset high luminous flux)



L1210 x B/W155 x H60 mm	18 W	39 W
4000 K ○ <b>LLED-39NW1ML</b>	2500 lm	4500 lm
3000 K ○ <b>LLED-39WW1ML</b>	2400 lm	4300 lm

UGR<19

L1510 x B/W155 x H60 mm	24 W	50 W
4000 K ○ <b>LLED-50NW1ML</b>	3000 lm	6000 lm
3000 K ○ <b>LLED-50WW1ML</b>	2900 lm	5800 lm



L1210 x B/W240 x H60 mm	21 W	39 W
4000 K ○ <b>LLED-39-21NW1ML</b>	2900 lm	4800 lm
3000 K ○ <b>LLED-39-21WW1ML</b>	Auf Anfrage   On request	

L1510 x B/W240 x H60 mm	33 W	58 W
4000 K ○ <b>LLED-58NW1ML</b>	4400 lm	7000 lm
3000 K ○ <b>LLED-58WW1ML</b>	Auf Anfrage   On request	

Zubehör | Accessories



Y-Stahlseilabhängung-Set  
Y steel wire pendant set

**Z-LED**

L.3000 mm



○ Weiß | White

