

MAYA



- LED Schienenstrahler
- Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss
- COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/30°/42°
- Eutrac®-3-Phasen-Adapter
- 3 Standard Gehäusefarbkombinationen
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil
- CRI >90

Auf Anfrage

- Ausführung in 3500 K
- Ausführung weiß/gold

- LED power-track-light
- Body in coated die-cast aluminium
- COB-LED-module with optics in 15°/30°/42°
- Eutrac®-3-phase-adapter
- 3 standard housing colours combination
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: II
- Built in electronic power supply
- CRI >90

On request

- 3500 K version
- Finish white/gold



Ausführung Wandleuchte siehe Seite 184
Version wall luminaire see page 184



120lm/W



MAYA | 220-240 V | LED | CRI 90







15°				19 W
4000 K	MAYA-25NW11-1S	MAYA-25NW12-2S	MAYA-25NW12-4S	2510 lm
3000 K	MAYA-25WW11-1S	MAYA-25WW12-2S	MAYA-25WW12-4S	2460 lm
2700 K	MAYA-25SW11-1S	MAYA-25SW12-2S	MAYA-25SW12-4S	2411 lm

30°				19 W
4000 K	MAYA-25NW11-1	MAYA-25NW12-2	MAYA-25NW12-4	2695 lm
3000 K	MAYA-25WW11-1	MAYA-25WW12-2	MAYA-25WW12-4	2642 lm
2700 K	MAYA-25SW11-1	MAYA-25SW12-2	MAYA-25SW12-4	2589 lm

42°				19 W
4000 K	MAYA-25NW11-1F	MAYA-25NW12-2F	MAYA-25NW12-4F	2485 lm
3000 K	MAYA-25WW11-1F	MAYA-25WW12-2F	MAYA-25WW12-4F	2436 lm
2700 K	MAYA-25SW11-1F	MAYA-25SW12-2F	MAYA-25SW12-4F	2387 lm

Ausführung DALI ONETRACK | Version DALI ONETRACK

Code + **DDO** (MAYA-25NW11-1**DDO**)



Farben | Colors

Weiß | White Schwarz | Black Schwarz/Gold | Black/gold