



- LED Schienenstrahler
- Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas
- COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/24°/36°
- Eutrac®-3-Phasen-Adapter
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil
- CRI >90
- Dimmbare Ausführung verfügbar (DALI)

Auf Anfrage

- Für Lebensmittel (Gemüse-, Back- und Fleischwaren) optimierte Versionen

- LED power-track-light
- Body in coated die-cast aluminium, clear glass
- COB-LED-module with optics in 15°/24°/36°
- Eutrac®-3-phase-adapter
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: II
- Built in electronic power supply
- CRI >90
- Dimmable version available (DALI)

On request

- Optimized versions for groceries (vegetables, bakery and meat products)



SLC | 220-240 V | LED | CRI 90






15°			17 W
4000 K	SLC-18NW11S	SLC-18NW12S	1477 lm
3500 K	SLC-18WNW11S	SLC-18WNW12S	1449 lm
3000 K	SLC-18WW11S	SLC-18WW12S	1420 lm
2700 K	SLC-18SW11S	SLC-18SW12S	1363 lm
24°			17 W
4000 K	SLC-18NW11	SLC-18NW12	1439 lm
3500 K	SLC-18WNW11	SLC-18WNW12	1411 lm
3000 K	SLC-18WW11	SLC-18WW12	1384 lm
2700 K	SLC-18SW11	SLC-18SW12	1328 lm
36°			17 W
4000 K	SLC-18NW11F	SLC-18NW12F	1451 lm
3500 K	SLC-18WNW11F	SLC-18WNW12F	1423 lm
3000 K	SLC-18WW11F	SLC-18WW12F	1395 lm
2700 K	SLC-18SW11F	SLC-18SW12F	1328 lm

SLC | 220-240 V | LED | CRI 90





15°			26 W
4000 K	SLC-30NW11S	SLC-30NW12S	2350 lm
3500 K	SLC-30WNW11S	SLC-30WNW12S	2305 lm
3000 K	SLC-30WW11S	SLC-30WW12S	2260 lm
2700 K	SLC-30SW11S	SLC-30SW12S	2170 lm
24°			26 W
4000 K	SLC-30NW11	SLC-30NW12	2478 lm
3500 K	SLC-30WNW11	SLC-30WNW12	2431 lm
3000 K	SLC-30WW11	SLC-30WW12	2383 lm
2700 K	SLC-30SW11	SLC-30SW12	2288 lm
36°			26 W
4000 K	SLC-30NW11F	SLC-30NW12F	2477 lm
3500 K	SLC-30WNW11F	SLC-30WNW12F	2430 lm
3000 K	SLC-30WW11F	SLC-30WW12F	2382 lm
2700 K	SLC-30SW11F	SLC-30SW12F	2287 lm



Ausführung DALI ONETRACK | Version DALI ONETRACK

Code + **DDO (SLC-18NW11SDDO)**



Farben | Colors

Weiß | White Schwarz | Black