

UDL



- LED Einbauleuchte für den Innenbereich
- Gehäuse aus Alu-Druckguss schwarz oder weiß
- Schnellspannfedern
- Einzelreflektoren aus PMMA
- Miniraster
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Inkl. externem Versorgungsteil
- UDL-13 und UDL-25 TRIAC DIM

Auf Anfrage

- Reflektoren 15°

- LED linear recessed luminaire
- Body in die-cast aluminium, black or white
- Quick-release springs
- PMMA single reflector technic
- Mini grid
- Protection rate: IP20
- Protection class II
- Incl. remote power supply
- UDL-13 and UDL-25 TRIAC DIM

On request

- Reflectors 15°



UGR<19

UDL
LED Einbauleuchte | LED recessed downlight
△ 36° / 220-240V / CRI >90 / TRIAC

L76 x B/W45 x H51 mm,  L68 x B37 mm 6 W

| | | | |
|--------|----------------|------------|--------|
| 4000 K | ● ○ UDL-6NW1-2 | ● UDL-6NW2 | 385 lm |
| 3000 K | ● ○ UDL-6WW1-2 | ● UDL-6WW2 | 326 lm |
| 2700 K | ● ○ UDL-6SW1-2 | ● UDL-6SW2 | 279 lm |





L147 x B/W45 x H51 mm,  L139 x B37 mm 13 W

| | | | |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 4000 K | ● ○ UDL-13NW1D-2 | ● UDL-13NW2D | 943 lm |
| 3000 K | ● ○ UDL-13WW1D-2 | ● UDL-13WW2D | 797 lm |
| 2700 K | ● ○ UDL-13SW1D-2 | ● UDL-13SW2D | 689 lm |



L280 x B/W45 x H51 mm,  L272 x B37 mm 25 W

| | | | |
|--------|------------------|--------------|---------|
| 4000 K | ● ○ UDL-25NW1D-2 | ● UDL-25NW2D | 1827 lm |
| 3000 K | ● ○ UDL-25WW1D-2 | ● UDL-25WW2D | 1420 lm |
| 2700 K | ● ○ UDL-25SW1D-2 | ● UDL-25SW2D | 1310 lm |



● ○ Schwarz/weiß | Black/white ● Anthrazit metallic

